



- ▶ SPAUSDINTI, KOPIJUOTI, SKENUOTI, SIŪSTI FAKSU, KLASIFIKUOTI
- ▶ PUSLAPIAI PER MINUTĘ: 40 NESPALV. 40 SPALV.
- ▶ POPIERIAUS TALPA: STANDARTIŠKAI 650, DAUGIAUSIAI 6.300 LAPŲ
- ▶ PAGAL POREIKIUS PRITAIKOMAS, PAKREIPIAMAS 10,1 COLIŲ SPALVINIS LCD JUTIKLINIS EKRANAS SU LENGVAI PERPRANTAMU UI REŽIMU, LEIDŽIANČIU INTUITYVIAI NARŠYTI PER MFP FUNKCIJAS
- ▶ NAUDODAMIESI FUNKCIJA „PRINT RELEASE“ NAUDOTOJAI GALI SIŪSTI IR IŠSAUGOTI DOKUMENTUS PAGRINDINIAME MFP, KAD JUOS BŪTŲ GALIMA AUTENTIFIKUOTI IR ATSPAUSDINTI IŠ BET KURIO PRIE TINKLO PRIJUNGTO MFP
- ▶ VOS VIENĄ KARTĄ PRISIJUNGUS GALIMA LENGVAI PRIEITI PRIE VIEŠŲJŲ DEBESIES TIPO SAUGYKLŲ PASLAUGŲ
- ▶ TRUMPESNIS ĮŠILIMO LAIKAS IR JUDESIO JUTIKLIS UŽTIKRINA, KAD PRIETAISAS BUS VISADA PARUOŠTAS NAUDOTI
- ▶ NAUDODAMIESI OCR FUNKCIJA NAUDOTOJAI GALI KONVERTUOTI NUSKAITYTUS DOKUMENTUS Į REDAGUOJAMUS „MS OFFICE“ FAILUS (PPTX, XLSX, DOCX) IR PDF FAILUS SU PAIEŠKOS FUNKCIJA

MX-4070N A3 spalvinis įrenginys yra patobulintas MFP sprendimas, leidžiantis optimizuoti darbo grupių produktyvumą bet kada ir bet kur. Vienintelis prisijungimas prie debesies tipo paslaugų, mobilusis ryšys per „WiFi“, tiesioginis „MS Office“ failų spausdinimas per USB ir OCR funkcija, nuskaitytus dokumentus paverčianti PDF failais su paieškos funkcija arba „Office“ failais, užtikrina darbo srautų lankstumą. Naudodamiesi standartine funkcija „Print Release“ naudotojai gali siųsti ar išsaugoti dokumentus pagrindiniame, kaip serveris veikiančiame MFP, o tada spaudinius galima saugiai paleisti per kurį nors iš iki penkių prijungtų prie tinklo jungtis parengtų įrenginių.

Pažangios technologijos apima judesio jutiklį, kuris atpažįsta besiantinantį naudotoją, kad pažadintų MFP iš miego režimo ir jis kuo greičiau būtų parengtas naudoti. Pakrepiamame 10,1 col. spalviniame LCD jutikliniame ekrane yra dažniausiai naudojamų piktogramų vilkimo ir numetimo parinktis, leidžianti pagrindinį puslapį pritaikyti pagal poreikius ir sparčiai prieiti greitosios pagalbos vadovą. Kasdienis naudojimas tampa lengvas ir intuityvus: tiesiog palieskite, bakstelėkite, sugnybkite ir išskleiskite arba trinktelėkite, kad akimirksniu prieitumėte prie kiekvienos savybės, funkcijos ir nustatymo, įskaitant išplėstinės peržiūros ir naršymo žiniatinklyje funkcijas.

Dėl 40 psl./min. spalvotų ir nespalvotų spaudinių spausdinimo ir kopijavimo greičio, integruoto 150 lapų tiektuvo „Duplex Single Pass Feeder“ ir 200 vaizd./min. nuskaitymo greičio jūsų efektyvumas ir produktyvumas gerokai šoktels. Maksimali 6 300 lapų talpa ir platus laikmenų pasirinkimas iki SRA3 ir 300 GSM leidžia šiam įrenginiui lengvai susitvarkyti su įvairiais išvesties dokumentų poreikiais. Daugybė apipavidalinimo parinkčių, pvz., įrišimo perlenkiant, rankinio ar susegimo be sankabėlių, dar prideda universalumo. Nuostabi 1 200 x 1 200 dpi vaizdų kokybė, automatinio apdorojimo kontrolė ir ryškalo atnaujinimo sistema užtikrina pastoviai aukštą vaizdų kokybę.

„Energy Star“ sertifikuotame MX-4070N naudojamos pažangiausios „Sharp“ energijos taupymo technologijos. Visos priemonės – greitas įšilimas, mažesnės energijos sąnaudos ir nedidelė savaitinės energijos sąnaudų vertė – pasitelktos tam, kad jūs sutaupytumėte pinigų, o aplinka būtų kuo labiau tausojama. Be to, automatinė dažų kasetės išmetimo funkcija užtikrina, kad visi dažai būtų sunaudoti ir taip būtų taunami išsėkliai.



BENDRAI

- ▶ Mechanizmo greitis (spalvotų) psl./min. (A4): **40**
- ▶ Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4): **40**
- ▶ Mechanizmo greitis (spalvotų) psl./min. (A3): **20**
- ▶ Variklio greitis (nespalvotiems) psl./min. (A3): **20**
- ▶ Popieriaus dydis: maks. / min.: **A5-SRA3**
- ▶ Popieriaus svoris (g/m²): **60 - 300**
- ▶ Popieriaus kiekis standartiškai (lapų): **650**
- ▶ Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų): **6300**
- ▶ Įšilimo laikas (sek.): **10**
- ▶ Bendra atmintis min. / maks. (MB): **5000**
- ▶ Standusis diskas: **STD**
- ▶ Standžiojo disko talpa (GB): **500**
- ▶ Dvigubas: **STD**
- ▶ Energijos poreikis – nominalioji vietos AC įtampa (Hz): **200 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Energijos suvartojimas (kW): **1.84**
- ▶ Matmenys (mm): **615 x 660 x 838**
- ▶ Svoris (Kg): **87**

DOKUMENTŲ TIEKTUVAS

- ▶ Originali talpa (lapai): **150**

DOKUMENTŲ SISTEMINIMAS

- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis (std. / papild.): **STD**
- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis – pagrindinio ir papildomų aplankų (puslapiai): **20000**
- ▶ Dokumentų sisteminimo vietos dydis – sparčios prieigos failų aplankas (puslapiai): **10000**
- ▶ Išsaugota užduotis: **Kopijuoti, spausdinti, tiesiog. spausdinti, skenuoti, siųsti faksogramas**
- ▶ Sandėliavimo aplankai: **Spartusis failų aplankas, pagr. aplankas, vartotojo aplankas (maks. 1000)**
- ▶ Konfidencialus laikymas: ✓

FAKSAS

- ▶ Faksas (standartinis / pasirenkamas atskirai): **OPT**
- ▶ Glaudinimo metodas: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Ryšio protokolas: **Super G3/G3**
- ▶ Siuntimo laikas (sek.): **3**
- ▶ Modemo greitis (bps): **33600 - 2400**
- ▶ Siuntimo raiškioji geba: **STD 203.2 x 97.8 dpi/Ultra Fine 406.4 x 391 dpi**
- ▶ Dokumento dydis (min.): **A5**
- ▶ Dokumento dydis (maks.): **A3**
- ▶ Atmintis (MB): **1024**
- ▶ Pustonių lygis: **256**
- ▶ Numerio rinkimo registravimas; greitas numerio rinkimas: **2000**
- ▶ Transliacijos perdavimas (maks. kryptys): **500**

KOPIJUOKLIS

- ▶ Originalus popieriaus dydis (maks.): **A3**
- ▶ Pirmos spalvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.): **6.7**
- ▶ Pirmos nespalvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.): **4.7**
- ▶ El. atranka (std.): ✓
- ▶ Tęstinis kopijavimas (maks. kopijų): **9,999**
- ▶ Nuskaitymo raiška (nespalvotų) (dpi): **600 x 600, 600 x 400**
- ▶ Nuskaitymo raiška (spalvotų) (dpi): **600 x 600**
- ▶ Spausdinimo raiška (dpi): **1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Gradacija (tolygūs lygiai) – spalvota: **256**
- ▶ Priartinimo diapazonas (%): **25 - 400**
- ▶ Iš anksto nustatytas kopijų santykis: **10**

SKAITYTUVAS

- ▶ Tinklo skaitytuvas (std. / papild.): **STD**
- ▶ Nuskaitymo metodas „Push“ nuskaitymas“ ir „Pull“ nuskaitymas“: ✓
- ▶ „Push“ nuskaitymo raiška (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ „Pull“ nuskaitymo raiška (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
- ▶ Failų formatai: **TIFF, PDF, PDF/A, koduotas PDF, kompaktiškas PDF, JPEG, XPS, PDF su paieškos funkcija, „Microsoft Office“ (pptx, xlsx, docx), teksto formatus (TXT), raiškiojo teksto formatus (RTF)**
- ▶ Skaitytuvo įrankiai: **Sharp Network Scanner Tool, Sharpdesk, Sharpdesk Mobile**
- ▶ Nuskaitymas į darbalaukį: ✓
- ▶ Nuskaitymas į FTP, el. paštas: ✓
- ▶ Nuskaitymas į tinklo katalogą: ✓
- ▶ Nuskaitymas į USB atmintį: ✓

SPAUSDINTUVAS

- ▶ Raiška (dpi): **1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Tinklo spausdintuvas (std. / papild.): **STD**
- ▶ Sąsaja (std. / papild.): **STD USB 1.1, USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ Palaikomos operacinės sistemos std.: **Windows Server 2008/2008R2/2012, 2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10**
- ▶ Tinklo protokolai: **TCP/IP („IPv4“ ir „IPv6“)**
- ▶ Spausdinimo protokolai: **LPR, Raw TCP (9100 priev.), POP3 (el. pašto spausd.) HTTP, FTP spausdinimo failams atsisiųsti, IPP**
- ▶ PDL stand. / pasir.: **STD PCL 6 emuliacija, „Adobe® PostScript® 3™“**
- ▶ Galimi šriftai: **80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)**

UŽBAIGIMAS

- ▶ Išvesties pajėgumas maks.: **500 - 3000**
- ▶ Susegamas lapu kiekis Maks.: **65**
- ▶ Susegtuvas: **OPT**
- ▶ Atsvaros poslinkis: **STD**
- ▶ Skylamušis: **OPT**

www.sharp.lt

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE, UL. POLECZKI, 33 BUDYNEK A2, 02-822 WARSZAWA
TEL.: +48 22 545 81 00, FAKS: +48 22 545 81 00, FAKS: +48 22 545 81 05,
WWW.SHARP.LT